

製品仕様書

12 Channel Line Mixer with Priority DN-312X

<p>システム：12チャンネル・ラインミキサー</p> <p>入力チャンネル：</p> <p>マイク入力（チャンネル1～6） 入力端子：XLR+1/4" コンボ、電子バランス 周波数特性：20Hz～22kHz（±2dB） THD+N：0.03% 以下 @1kHz 感度：-40dBu 最大入力：-19dBu 最大ボルテージゲイン：60dB（マイク入力→ライン出力、 マイク出力、モノラル出力） 50dB（マイク入力→REC 出力）</p> <p>S/N 比：103dB 以上 ファンタム電源：+18～21V、スイッチコントロール</p> <p>ライン入力（チャンネル1～6）</p> <p>入力端子：XLR+1/4" コンボ、電子バランス 周波数特性：20Hz～22kHz（±2dB） THD+N：0.03% 以下 @1kHz 感度：0dBu 最大入力：+21dBu 最大ボルテージゲイン：20dB （マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力）、 10dB（マイク入力→REC 出力）</p> <p>S/N 比：103dB 以上 ライン入力（チャンネル7/8～11/12） 入力端子：RCA ステレオ 周波数特性：20Hz～22kHz（±2dB） THD+N：0.03% 以下 @1kHz 感度：+10dBu 最大入力：+21dBu 最大ボルテージゲイン：10dB（ライン入力→ライン出力）、 0dB（ライン入力→REC 出力）、 4dB（ライン入力→モノ出力）</p> <p>S/N 比：103dB 以上、</p>	<p>インピーダンス：マイク/ライン入力：1.4kΩ ライン入力：10kΩ以上 全出力：120Ω</p> <p>イコライザー</p> <p>ハイ：±15dB @12kHz ミッド：±12dB @2.5kHz ロー：±15dB @80Hz</p> <p>クロストーク：隣接する入力端子： -70dB 以下 @1kHz（チャンネル1～6） -68dB 以下 @1kHz（チャンネル7/8～11/12）</p> <p>入力→出力： -82dB 以下 @1kHz（channel level @ max., EQ @ unity、master level & others @ min.、input selectors set to Line）</p> <p>メインミックス</p> <p>ライン出力： 0dBu（+2dBu） バランス（channel level、level & EQ @ unity、all others at min.、input selectors set to Line） マイク出力、モノ出力： 0dBu（+2dBu）アンバランス（channel level、master level & EQ @ unity、 all others at min.、input selectors set to Line）</p> <p>最大出力： +21dBu バランス/ アンバランス、1/4" 端子</p> <p>ノイズ（パス）： -83dB 未満 @20Hz～22kHz （channel level、master level & EQ @ unity、 all others at min.、input selectors set to Line）</p> <p>電源：AC100V、50/60Hz、またはDC24V サイズ：約 483 x 195 x 44mm（W x D x H） 重量：約 2.9kg</p>
---	---

