

製品仕様書

品 名：業務用CD/USB、Bluetoothレシーバー、メディアプレーヤー

ブランド：DENON Professional

型 番：DN-500CB

仕様

音声仕様

- ・ オーディオ・チャンネル: 2チャンネル / ステレオ
- ・ XLR (バランス)出力: 2.0Vrms
- ・ RCA (アンバランス)出力: +4dBu
- ・ 周波数特性: 20-20 KHz \pm 1.0dB
- ・ ダイナミック・レンジ: > 85dB (10- 20、000 Hz A-weighted)
- ・ S/N比: > 90dB (1kHz、0db、 A-weighted)
- ・ チャンネルセパレーション: > 80dB (1kHz、0dB、 A-weighted)
- ・ テンポコントロール: \pm 15%(1.5%ステップ)
- ・ 全高調波歪 (THD) : < 0.01% (1kHz、0dB、 A-weighted)
- ・ サンプルレート: CD-DA、オーディオファイル 44.1kHz
- ・ ビットレート: CD-DA、オーディオファイル 16ビット
- ・ 対応ファイル・フォーマット: WAV/MP3/AAC
- ・ ビットレート: MP3、AAC、 CBR/VBR ST/モノラル 32~320kps
- ・ ID3タグ: MP3 V1.x~2.4
- ・ CDメディア・ファイル: CD-DA (CD-TEXT)、 CD-ROM (ISO9660)
- ・ 対応ディスク・フォーマット: CD、 CD-R
- ・ 対応USBフォーマット: FAT 16/32
- ・ 対応メディア: Flash / HDD

Bluetooth仕様

- ・ Bluetooth出力クラス: Class C
- ・ Bluetoothバージョン: 4.0
- ・ Bluetooth対応プロファイル: A2DP、 AVRCP (1.3/1.4)
- ・ Bluetooth対応コーデックSBC、 MP3、 AAC、 aptX

リモートコントロール

- ・ 赤外線リモートコントロール: 赤外線プロトコル / NEC フォーマット (送信出力レベル: >200mVp-p)
- ・ シリアル・リモートコントロール: D-sub9ピン (メス) RS-232C
- ・ リモートコントロールモード: 全二重
- ・ リモートコントロールポーレート: 9600/38400 b/s (メニューから選択可能)
- ・ リモートコントロール・データ: 8ビット
- ・ リモートコントロール・スタート・ビット: 1ビット
- ・ リモートコントロール・ストップ・ビット: 1ビット
- ・ リモートコントロール・パリティ: なし
- ・ リモートコントロール・フローコントロール: なし

一般

- ・ 動作温度: 5° ~35° C (40° ~95° F)
- ・ 動作湿度: 25 ~ 85% (結露のないこと)
- ・ 電源: AC100~240 V、 50 / 60 Hz
- ・ 消費電力: <30W
- ・ LCDディスプレイ: LCD 2行、16文字 x 2行 LCMディスプレイ
- ・ サイズ (Wx DxH) : 482 x 240 x 44mm (ラック耳含む)
- ・ 重量: 2.9kg

外観図

